



**ISG>PACK**  
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

**TENDIREGGIA**  
STRAPPING TOOLS



# HURRICANE 13-16



Hurricane 13-16 è una reggiatrice con tensionamento e saldatura a batteria, di facile utilizzo e regolazione. L'inserimento della reggetta è semplice e veloce, con l'azionamento del pulsante e della leva si ottengono il tensionamento e la saldatura a vibrazione (riscaldamento per attrito). Considerata una delle reggiatrici a batteria più leggere al mondo con i suoi soli 3 Kg. Adatta per la reggiatura di carichi medio-pesanti, si utilizza con reggetta in polipropilene PP o poliestere PET con larghezza da 13 a 16 mm. E' equipaggiata con la nuova batteria a ioni di litio 12 V - 3.0 mA/h che garantisce maggiore potenza e durata. Incluso nella confezione: tendireggia, caricabatterie e una batteria.



Hurricane is a tensioning and welding battery strapping tool easy to use and simple to be adjusted. Strap inserting is fast and easy and the tensioning and friction weld sealing (frictional heating) are activated by pushing two buttons. It is one of the lightest battery tools in the world, just 2,9 Kg. It is suitable for strapping medium-heavy loading and is for PP or PET strap, from 13 up to 16 mm width. It is equipped with the new Lithium battery 12 V - 3.0 mA/h that ensures a longer-lasting power. Included in the package: strapping tool, charger and a battery.

REGOLAZIONE TEMPO DI SALDATURA  
WELDING TIME ADJUSTMENT

REGOLAZIONE TENSIONAMENTO REGGETTA  
STRAP TENSIONING ADJUSTMENT

LEVA SALDATURA E TAGLIO REGGETTA  
WELDING LEVER AND STRAP CUTTING



PULSANTE TENSIONAMENTO REGGETTA  
STRAP TENSIONING BUTTON

INDICATORE LUMINOSO LED  
LED INDICATOR LIGHT



BATTERIA A IONI DI LITIO DA 12V - 3.0 mA/h  
LITHIUM BATTERY 12V - 3.0 mA/h

JECK DA 3.5 MM  
3.5 MM JACK SWITCH

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE  
POWER SUPPLY SWITCH

LEVA PER INSERIMENTO E SGANCIO REGGETTA  
LEVER FOR INSERTING AND RELEASING STRAP



CARICABATTERIA 230 VOLT CON JACK DA 3,5 MM REPERIBILE  
FACILMENTE IN COMMERCIO. TEMPO DI RICARICA: 90 MINUTI

BATTERY CHARGER 220 V WITH 3,5 MM JACK SWITCH EASY TO  
FIND ON THE MARKET. CHARGING TIME: 90 MINUTES



SALDATURA A VIBRAZIONE  
VIBRATION SEALING

POSSIBILITÀ DI CARICARE LA BATTERIA SENZA  
TOGLIERLA

IT IS POSSIBLE TO CHARGE THE BATTERY WITHOUT  
DISSASSEMBLING IT

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Compatto ed ergonomico
- ⊕ La più leggera sul mercato solo 3 Kg
- ⊕ Posizionabile sia in verticale che in orizzontale
- ⊕ Lavora con reggia in PP e PET
- ⊕ Velocità di tensionamento fino a 200 mm/sec
- ⊕ Sistema di saldatura a vibrazione
- ⊕ Batteria ricaricabile e di lunga durata
- ⊕ Dimensioni contenute
- ⊕ Bassi costi di manutenzione
- ⊕ Batteria di ultima generazione agli ioni di litio

## Technical details

- ⊕ Ergonomic and compact
- ⊕ The lightest on the market, only 3 Kg
- ⊕ Vertical and horizontal application
- ⊕ Use PP and PET strap
- ⊕ Tension Speed 200 mm/sec
- ⊕ Friction welding system
- ⊕ Recharging and last-longing battery
- ⊕ Small size
- ⊕ Low maintenance costs
- ⊕ New generation lithium battery

	DIMENSIONI TENDIREGGIA   DIMENSION STRAPPING TOOL	
	LUNGHEZZA   LENGTH	340 mm
	LARGHEZZA   WIDTH	130 mm
	ALTEZZA   HEIGHT	120 mm



Inserimento della reggetta  
Insert strap



Tensionamento tramite pulsante  
Tensioning by button



Saldatura tramite leva  
Welding by lever



Sgancio della reggetta tramite leva  
Strap outfeed by handle

DATI TECNICI   DATA SHEET	HURRICANE 13	HURRICANE 16
Alimentazione elettrica   Power supply	230 Volts - 50 / 60 Hz	230 Volts - 50 / 60 Hz
Tipo di batteria   Battery Type	12 V - 3.0 mA/h - Ioni di litio   Lithium battery	12 V - 3.0 mA/h - Ioni di litio   Lithium battery
Tempo di ricarica   Charging time	90 minuti   90 minutes	90 minuti   90 minutes
Cicli per ricarica   Recharge cycles	100 - 220 Reggature   100 - 220 Strapping	100 - 220 Reggature   100 - 220 Strapping
Velocità di tensionamento   Tensione Speed	100 - 200 mm / sec	100 - 200 mm / sec
Tensione reggia   Strap tension	600 - 2800 N	600 - 2800 N
Chiusura   Closure	Saldatura a vibrazione   Vibration sealing	Saldatura a vibrazione   Vibration sealing
Peso netto   Net weight	3,3 Kg (Compreso la batteria   Battery included)	3,3 Kg (Compreso la batteria   Battery included)
Dimensione tendireggia   Dimension strapping tool	L 340 x W 130 x H 120 mm	L 340 x W 130 x H 120 mm

SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA   SPECIFIC STRAP USED		
Tipologia di reggia   Strap type	PP / PET	PP / PET
Larghezza della reggia   Strap width	13 mm	16 mm
Spessore della reggia   Strap thickness	0,7 - 1,2 mm	0,7 - 1,2 mm

**ISG>PACK**  
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

🌐 [www.isg-pack.com](http://www.isg-pack.com) @ [info@imballaggiservice.com](mailto:info@imballaggiservice.com)

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6  
00071 Pomezia | Roma | Italy  
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

